

ПОДШИПНИКИ ШАРИКОВЫЕ РАДИАЛЬНЫЕ ОДНОРЯДНЫЕ С ЗАЩИТНЫМИ ШАЙБАМИ - ОПИСАНИЕ



Направление воспринимаемых нагрузок радиальное и осевое в обе стороны. Осевое - до 70% неиспользованной допустимой радиальной нагрузки. Защитные шайбы предохраняют подшипники от утечки смазки и проникновения пыли и грязи в полость подшипника.

Условное обозначение		Габаритные размеры, мм			Масса, кг	Грузоподъемность, кН		Предельная частота вращения об/мин
								Вид смазки
ГОСТ	DIN	d	D	B	m	динамическая	статическая	пластическая
Тип 0 Подшипники радиальные шариковые однорядные с одной защитной шайбой								
80200C17	6200-2Z	10	30	9	0,02	5,9	0,0	2400
80200EC17	6200-2ZT	10	30	9	0,02	5,9	0,0	2400
80201EC17	6201-2ZT	12	32	10	0,03	6,9	3,1	22000
80201C17	6201-2Z	12	32	10	0,03	6,9	3,1	22000
6-80202AC17	6202-2ZP6	15	35	11	0,04	7,8	3,6	19000
70-80202AC17	6202-2ZC3	15	35	11	0,04	7,8	3,6	19000
80202AC17	6202-2Z	15	35	11	0,04	7,8	3,6	19000
80202AEC17	6202-2ZT	15	35	11	0,04	7,8	3,6	19000
76-80202AC9Ш1	6202-2ZP63Q7	15	35	11	0,04	7,8	3,6	19000
6-80203A1C17Ш1	6203-2ZP6	17	40	12	0,06	9,6	4,5	17000
80203A1C17	6203-2Z	17	40	12	0,06	9,6	4,5	17000
70-80203A1C17	6203-2ZC3	17	40	12	0,06	9,6	4,5	17000
6-80204AC17	6204-2ZP6	20	47	14	0,09	12,7	6,2	15000
80204AC17	6204-2Z	20	47	14	0,09	12,7	6,2	15000
6-80205AC17	6205-2ZP6	25	52	15	0,1	14,0	7,0	12000
6-80205AEC17	6205-2ZTP6	25	52	15	0,1	14,0	7,0	12000
6-80205AC17Ш	6205-2ZP6Q6	25	52	15	0,1	14,0	7,0	12000
80205AEYC17	6205-2ZT	25	52	15	0,1	14,0	7,0	12000
80205C17	6205-2Z	25	52	15	0,1	14,0	7,0	12000
80206C17	6206-2Z	30	62	16	0,2	19,5	10,0	10000
80207AC17	6207-2Z	35	72	17	0,3	25,5	13,7	9000
80208AC17	6208-2Z	40	80	18	0,4	32,0	17,8	8500
80209AC17	6209-2Z	45	85	19	0,4	33,2	18,6	7500
80210C17	6210-2Z	50	90	20	0,5	35,1	19,8	7000
80211AC17	6211-2Z	55	100	21	0,6	43,6	25,0	6300
80212C17	6212-2Z	60	110	22	0,9	52,0	31,0	6000

80213C17	6213-2Z	65	120	23	1,0	56,0	34,0	5300
80217C17	6217-2Z	85	150	28	1,8	83,2	53,0	4300
80218AC17	6218-2Z	90	160	30	2,2	95,6	62,0	3800
80220C17	6220-2Z	100	180	34	3,3	124,0	79,0	3400
80303C17	6303-2Z	17	47	14	0,1	13,5	6,7	16000
6-80303C17	6303-2ZP6	17	47	14	0,1	13,5	6,7	16000
80304AC17	6304-2Z	20	52	15	0,1	9,8	4,7	19000
80305AC17	6305-2Z	25	62	17	0,2	22,5	11,4	11000
80305AC17Ш	6305-2Z	25	62	17	0,2	22,5	11,4	11000
80306C17	6306-2Z	30	72	19	0,3	28,1	14,6	9000
80307AC17	6307-2Z	35	80	21	0,4	33,2	18,0	8500
70-80308AC17	6308-2ZC3	40	90	23	0,7	41,0	22,4	7500
80308AC17	6308-2Z	40	90	23	0,7	41,0	22,4	7500
80309C17	6309-2Z	45	100	25	0,9	52,7	30,0	6700
70-80310C17	6310-2ZC3	50	110	27	1,1	61,8	36,0	6300
80310	6310-2Z	50	110	27	1,1	61,8	36,0	6300
80310C17	6310-2Z	50	110	27	1,1	61,8	36,0	6300
80311	6311-2Z	55	120	29	1,4	71,5	41,5	5600
80311C17	6311-2Z	55	120	29	1,4	71,5	41,5	5600
80312C17	6312-2Z	60	130	31	1,7	81,9	48,0	5000
80315AC17	6315-2Z	75	160	37	3,1	112,0	72,5	4300
80317AC17	6317-2Z	85	180	41	4,5	133,0	90,0	3600
80707C17	6707-2Z	35	80	23	0,5	35,7	18,4	6000
80902EC17		16	35	14	0,1	7,8	3,6	14000
80902C17		16	35	14	0,1	7,8	3,6	14000

Тип 0 - Подшипники радиальные шариковые однорядные с защитной шайбой и канавкой на наружном кольце

150207A	6207-ZN	35	72	17	0,3	25,5	13,7	9000
150208	6208-ZN	40	80	18	0,4	32,0	17,8	8500
150210	6210-ZN	50	90	20	0,5	35,1	19,8	7000
150306	6306-ZN	30	72	19	0,3	28,1	14,6	9000
150307A	6307-ZN	35	80	21	0,4	33,2	18,0	8500
150308A	6308-ZN	40	90	23	0,7	41,0	22,4	7500
150309	6309-ZN	45	100	25	0,8	52,7	30,0	6700